

Reikalavimai spaudai

Maketo mastelis : 1:10, rezoliucija ne mažiau 300 DPI

Spalvų modelis: CMYK

Maketo bylos formatas: TIFF, PDF

Paraštės / tekstas: Visas spaudinys padengiamas spauda nepaliekant baltų paraščių. Svarbūs elementai (logotipai, užrašai) atitraukiami po 100 mm iš visų maketo pusių. Visi tekstai ir šriftai turi būti sukreivinti.

Maketų pateikimas: maketai su peržiūrai skirta byla įkeliami į LT ADVERT FPT serverį (prisijungimo teirautis pas kuruojantį vadybininką)

Spaudos pakavimas:

1. Supakuoti atmosferos poveikiui atsparia medžiaga,
2. Kiekvienos kampanijos miestai pakuojami atskirai,
3. Visi paketai pateikiami su lydraščiu
4. Ant kiekvieno paketo pateikiama informacija:
 - spaudos užsakovo įmonės pavadinimas;
 - kampanijos pavadinimas;
 - spaudą užsakiusiojo asmens vardas, pavardė;
 - spaudinio formatas;
 - spaudinių kiekis pakete;
 - miesto, kuriam spausdinama, pavadinimas;
 - mažo formato (A4) spaudinių turinys (preview);
 - medžiaga (popierius, pvc ir pan.);
 - spaustuvės pavadinimas;

Spaudos pristatymas: Spauda pristatoma į LT Advert biurą adresu Panerių g. 51-211, Vilnius, arba nurodant iš kurios spaustuvės spaudą reikia pasiimti.

Tento matmenys:

Skydo formatas (PxA, m)	Spaudos matmenys (PxA, mm)	Medžiaga	Tento briaunos plotis/užlenkimo skaičius	Kniedijimas
6x4	3950x5950	PVC Frontlit ≥430 g/m ²	50 mm/užlenkiama 1 kartą, klijuojama/ lituojama	12 mm diametro kniedės. Pirma kniedė nuo kampo turi būti atitaukta 50mm
6x3	5950x2950			
5x2.5	4950x2450			
4x2	3950x1950			

Tento sulankstymo schema



Tento kniedijimas

