

Reikalvimai spaudai

Maketo mastelis : 1:10, rezoliucija ne mažiau 300 dpi

Spalvų modelis: CMYK

Maketo bylos formatas: TIFF, PDF

Paraštės: Visas spaudinys padengiamas spauda nepaliekant baltų paraščių. Svarbūs elementai (logotipai, užrašai) atitraukiami po 100 mm iš visų maketo pusių. Visi tekstai ir šriftai turi būti sukrevinti

Maketų pateikimas: maketai su peržiūrai skirta byla įkeliami į LT advert FPT serverį (prisijungimo teirautis pas kuruojantį vadybininką)

Spaudos pristatymas: Spauda pristatoma į LT Advert biurą adresu Panerių g. 51-428, Vilnius, arba nurodant iš kurios spaustuvės tentą reikia pasiimti.

Tento matmenys:

Skydo formatas (PxA, m)	Tento matmenys (PxA, mm)	Medžiaga	Tento briaunos plotis/užlenkimo skaičius	Kniedijimas	
6x3	5950x2950	PVC Frontlit	50 mm/užlenkiama 1 kartą, klijuojama, lituojama	12 mm diametro kniedės. Pirma kniedė nuo kampo turi būti atitraukta 50mm	
4x6	3950x5950	PVC Frontlit	60 mm/ užlenkiama 2 kartus, klijuojama/lituojama		
6x3,5	5950x3450				